

Einphasiger Hybrid-Wechselrichter

SUN- 3.6/5K-SG03LP1-EU



Bunte Touch-LCD, Schutzart IP65



Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage

16

Max. 16 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-Modbus)
Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien

135

Max. Lade-/Entladestrom von 135A

6

einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie



Unterstützt die Energiespeicherung aus Dieselgenerator

Deye

Börsenkürzel: 605117.SH

Modell	SUN-3.6K -SG03LP1-EU	SUN-5K -SG03LP1-EU
Batterie Eingangsdaten		
Batterie-Typ	Bleisäure oder Li-Ion	
Batteriespannungsbereich (V)	40-60	
Max. Lade Strom (A)	90	120
Max. Entladestrom (A)	90	120
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie	Selbstanpassung an BMS	
Anzahl der Batterieeingänge	1	
PV String Eingangsdaten		
Max.DC-Eingangsleistung (W)	7200	10000
Max.DC-Eingangsleistung (W)	4680	6500
Max.DC-Eingangsspannung (V)	500	
Startspannung (V)	125	
MPPT-Spannungsbereich (V)	150-425	
Nenn-DC-Eingangsspannung (V)	370	
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A)	13+13	
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A)	17+17	
Anzahl der MPP Trackers/ Anzahl der Strings MPP Tracker	2/1+1	
AC-Eingang/Ausgangsseite		
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung	3600	5000
Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung	3960	5500
AC-Eingangs-/Ausgangs Nennstrom (A)	16.4/15.7	22.7/26.1
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A)	18/17.2	25/23.9
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (Netz zum Laden)	35	
Spitzenleistung (ohne Netz)	2fache Nennausgangsleistung, 10s	
Einstellbereich des Leistungsfaktors	0.8 führend bis 0.8 nachlaufend	
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V)	220/230 0.85Un-1.1Un	
Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz)	50/45-55, 60/55-65	
Form des Netzanschlusses	L+N+PE	
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi)	<3% (Nennleistung)	
DC-strom stromeinspeisung	<0.5% In	
Wirkungsgrad		
Max. Wirkungsgrad	97.6%	
Euro-Wirkungsgrad	96.5%	
MPPT-Wirkungsgrad	>99%	
Schutz der Geräte		
Integriert	DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgang-Überstromschutz, AC-Ausgang-Überspannungsschutz, AC-Ausgang-Kurzschlusschutz, Temperaturschutz, Erkennung der Isolationsimpedanz, DC-Komponenten-Überwachung, Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)(optional), Inselbildungsschutz (Anti-Islanding),DC-Schalter, Fehlerstromerkennung	
Überspannungsschutzstufe	TYPE II(DC), TYPE II(AC)	
Schnittstelle		
Kommunikationsschnittstelle	WIFI,RS485,CAN	
LCD/LED-Anzeige	LCD	
Allgemeine Daten		
Betriebstemperaturbereich (°C)	-40 to +60°C, >45°C Leistungsminderung	
Zulässige Umgebungsfeuchte	0-100%	
Zulässige Höhenlage	2000m	
Lärm (dB)	<30 dB(A)	
Schutzart	IP 65	
Wechselrichter-Topologie	Nicht-isoliert	
Überspannungskategorie	OVC II(DC), OVC III(AC)	
Abmessung (BxHxT mm)	330x580x232 (Ohne Steckverbinder und Halterungen)	
Gewicht (kg)	25	
Kühlmodus	Natürliche Kühlung	
Garantie	5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungen des Wechselrichters ab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinen Garantiebedingungen	
Netzregelung	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105	
Sicherheit EMC /Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2	