

PV-Modul Optimierer

SUN-XL02-A



Maximierung der Leistung von Photovoltaik-Modulen:
Verbessert die Stromerzeugung um 5% bis 25%.

Flexible Photovoltaic Module Layout Design:
Unterstützt die Installation in verschiedenen Ausrichtungen, auch in Bereichen mit dynamischer Abschattung.

Erhöhung der Systemkapazität:
Geeignet für mehr Photovoltaik-Module zur Steigerung der Gesamtkapazität des Systems.

Kompatibilität mit gängigen Photovoltaik-Modulen:
Einfache Integration mit gängigen Photovoltaik-Modulen.

Praktische, schraubenlose Installation:
Einfache und bequeme Installation ohne Schrauben.



Stock Code: 605117.SH

Modell		SUN-XL02-A
Position	Parameter	
Maximale Eingangsleistung (W)	700W	
Maximale Eingangsspannung (V)	80V	
MPPT-Spannungsbereich (V)	12-80V	
Maximaler Eingangsstrom (A)	15A	
Spitzenwert der Umwandlung	99.5%	
Abmessungen für die Installation (mm)	105×105×22mm	
Gewicht (g)	600g	
Kabel	4,0mm ² , Eingang 70cm, Ausgang 100cm	
Verbinder	MC4 oder kompatibel mit MC4	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C	
Schutzart	IP68	
Produkt-Zertifizierung	CE	
Kommunikationsart	Keine	